

HIGH END SYSTEMS		SolaSpot Pro CMY	SolaSpot Pro 1500	SolaSpot Pro 2000	SolaSpot Pro 2000	SolaSpot Pro 2000
 a Barco company		 H7010009	 H7010014	 H7010016	 H7010022	 H7010023
フラットで均一なビーム 中心から端までシャープ 高効率光学系 劇場でも使用できる静寂性 豊かなカラー表現 スムーズな調光		700Wショートアーク 相当	1200W～1500W ショートアーク相当 フルフレーム/ハイスピード シャッター	1400Wオーバーの ショートアーク相当 遠距離照射向け光学設計 主要機能を網羅	高演色 6500K 遠距離照射向け光学設計 主要機能を網羅	高演色 3200K 遠距離照射向け光学設計 主要機能を網羅
Features						
LEDタイプ	320W 高輝度白色LED	400W 高輝度白色LED	600W 高輝度白色LED	600W 高輝度白色LED	600W 高輝度白色LED	600W 高輝度白色LED
LEDエンジン出力ルーメン	19,000*	25,000*	35,000*	29,000*	24,500*	24,500*
器具出力ルーメン	13,000*	20,000*	26,000*	20,000*	20,000*	20,000*
Lux(ズーム最小、距離10m)	3700	6100	7600	TBD	TBD	TBD
LED寿命	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間
CRI	>75	>75	>75	>90	>90	>90
色温度	7200	6500	6900	6500	3200	3200
CMYカラーミキシング	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
リニアCTO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
固定カラーホイール	7 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open
回転ゴボホイール1	6 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open
回転ゴボホイール2	-	-	6 + Open	6 + Open	6 + Open	6 + Open
固定ゴボホイール1	7 + Open	7 + Open	-	-	-	-
フレーミングシステム	-	Yes	-	-	-	-
アイリス	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
アニメーション1	No	直線式	回転式	回転式	回転式	回転式
アニメーション2	No	No	アートFXガラス	アートFXガラス	アートFXガラス	アートFXガラス
プリズム1	3面	3面	3面	3面	3面	3面
プリズム2	No	No	直線	直線	直線	直線
フロスト	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ズーム	12～40°	8～45°	8～45°	8～45°	8～45°	8～45°
オートフォーカス機能	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
インディゴハイライターLED	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
アクティブ温度制御	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ファンモード	-	ノーマル、一定、スタジオ	ノーマル、一定、スタジオ	ノーマル、一定、スタジオ	ノーマル、一定、スタジオ	ノーマル、一定、スタジオ
dB(A):距離1m(アイドル)	34	34	36	36	36	36
dB(A):距離1m(輝度100%)	42	44	45	45	45	45
レンズデフォッグシステム	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
RDM互換性	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
付属ロードケース	1台入タイプ	1台入タイプ	1台入タイプ	1台入タイプ	1台入タイプ	1台入タイプ
Operation						
Pan(度)	540	540	540	540	540	540
Tilt(度)	265	265	265	265	265	265
Pan 最速スピード(360°)	2.67s	3.03s	2.96s	2.96s	2.96s	2.96s
Tilt 最速スピード(252°)	2.28s	2.2s	2.25s	2.25s	2.25s	2.25s
オートスイッチング電源	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5ピンXLR DMX/RDMコネクター	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3ピンXLR DMX/RDMコネクター	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
パワコンコネクター	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Construction						
モジュラー構造	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ファストサービス設計	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
エレクトロニック冷却システムコントロール	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
パンティルトロック	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
本体ヨークアームハンドル	-	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Electrical / Physical / Compliance						
入力電源	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz
最大消費電力(輝度0%)	172W	136W	118W	118W	118W	118W
最大消費電力(輝度50%)	240W	264W	279W	279W	279W	279W
最大消費電力(輝度100%)	444W	611W	800W	800W	800W	800W
定格	100-240VAC, 4.8 - 2 amps, 480W	100-240VAC, 7 - 2.9 amps, 700W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W
適合規格	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE
本体外形寸法 (inches)	15.3 x 12.6 x 28.1	18.5 x 12.6 x 33	18.5 x 12.6 x 33	18.5 x 12.6 x 33	18.5 x 12.6 x 33	18.5 x 12.6 x 33
本体外形寸法 (mm)	389 x 320 x 715.5	475 x 320 x 838.5	475 x 320 x 838.5	475 x 320 x 838.5	475 x 320 x 838.5	475 x 320 x 838.5
本体重量 (lbs)	67	87.0	91.0	91.0	91.0	91.0
本体重量 (kg)	30	40	41	41	41	41
ロードケース外形寸法 (inches)	24 x 25 x 33	27 x 23 x 40	27 x 23 x 40	27 x 23 x 40	27 x 23 x 40	27 x 23 x 40
ロードケース外形寸法 (mm)	610 x 635 x 8838	686 x 584 x 1016	686 x 584 x 1016	686 x 584 x 1016	686 x 584 x 1016	686 x 584 x 1016
ロードケース重量 (lbs) 本体含	146	187.0	187.0	187.0	187.0	187.0
ロードケース重量 (kg) 本体含	66	85	85	85	85	85

HIGH END SYSTEMS  a Barco company	SolaWash 19 LED  H7010009	SolaWash 37 LED  H7010014	SolaWash Pro 2000  H7010015	SolaWash Pro 2000  H7010020	SolaWash Pro 2000  H7010021
フラットで均一なビーム 中心から端まで高輝度 高効率光学系 劇場でも使用できる静寂性 豊かなカラー表現 スムーズな調光	575～700W ショートアーク相当 内蔵コンテンツ・レンズ	700～1200W ショートアーク相当 内蔵コンテンツ・レンズ	1200Wオーバーの ショートアーク相当 ビーム/ウォッシュモード フレーミング	高演色 6500K ビーム/ウォッシュモード フレーミング	高演色 3200K ビーム/ウォッシュモード フレーミング
Features					
LEDタイプ	19 x 15Wオスラム RGBW LED	37 x 15Wオスラム RGBW LED	600W 高輝度白色LED	600W 高輝度白色LED	600W 高輝度白色LED
LEDエンジン出力ルーメン	-	-	35,000*	29,000*	24,500*
器具出力ルーメン	9,000*	18,000*	26,000*	TBD	TBD
Lux (ズーム最小、距離10m)	939	2448	18660	TBD	TBD
LED寿命	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間	出力70%になるまでの時間:50,000時間
CRI	-	-	>75	>90	>90
色温度	-	-	7400	6500	3200
CMYカラーミキシング	-	-	Yes	Yes	Yes
RGBW LEDエンジン	Yes	Yes	-	-	-
CTO	バーチャルCTO	バーチャルCTO	リニア可変	リニア可変	リニア可変
固定カラーホイール	-	-	6 + Open	6 + Open	6 + Open
交換可能カラーホイール	-	-	6 + Open	6 + Open	6 + Open
オンボードグラフィック/レンズ	Yes	Yes	-	-	-
フレーミングシステム	-	-	Yes	Yes	Yes
アイリス	-	-	Yes	Yes	Yes
ライトウォッシュ	-	-	リニア可変	リニア可変	リニア可変
ヘビーウォッシュ	-	-	リニア可変	リニア可変	リニア可変
ズーム・ビームモード	-	-	5.5～42°	5.5～42°	5.5～42°
ズーム・ウォッシュモード	12～65°	12～65°	9～51°	9～51°	9～51°
オートフォーカス機能	No	No	Yes	Yes	Yes
インディゴハイライターLED	Yes	Yes	No	No	No
アクティブ温度制御	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ファンモード	ロー、ハイ、オート	ロー、ハイ、オート	ノーマル、一定、スタジオ	ノーマル、一定、スタジオ	ノーマル、一定、スタジオ
dB(A):距離1m(アイドル)	36	36	36	36	36
dB(A):距離1m(輝度100%)	43	43	45	45	45
レンズデフォッグシステム	適用不可	適用不可	適用不可	適用不可	適用不可
RDM互換性	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
付属ロードケース	2台入タイプ	2台入タイプ	1台入タイプ	1台入タイプ	1台入タイプ
Operation					
Pan(度)	540	540	540	540	540
Tilt(度)	265	265	265	265	265
Pan 最速スピード(360°)	1.91s	2.13s	3.66s	3.66s	3.66s
Tilt 最速スピード(252°)	1.24s	1.42s	2.59s	2.59s	2.59s
オートスイッチング電源	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
5ピンXLR DMX/RDMコネクター	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3ピンXLR DMX/RDMコネクター	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
パワコンコネクター	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Construction					
モジュラー構造	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
ファストサービス設計	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
エレクトロニック冷却システムコントロール	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
パンティルトロック	-	Yes	Yes	Yes	Yes
本体ヨークアームハンドル	-	-	Yes	Yes	Yes
Electrical / Physical / Compliance					
入力電源	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz	100-240VAC @ 50-60Hz
最大消費電力(輝度0%)	65W	65W	101W	101W	101W
最大消費電力(輝度50%)	134W	163W	240W	240W	240W
最大消費電力(輝度100%)	380W	532W	800W	800W	800W
定格	100-240VAC, 3.8 - 1.6 amps, 380W	100-240VAC, 6.8 - 2.8 amps, 680W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W	100-240VAC, 8 - 3.4 amps, 800W
適合規格	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE	ETL, CE
本体外形寸法 (inches)	15.3 x 12.6 x 28.1	15.3 x 12.6 x 33	18.5 x 12.6 x 34.9	18.5 x 12.6 x 34.9	18.5 x 12.6 x 34.9
本体外形寸法 (mm)	389 x 320 x 715.5	389 x 320 x 838.5	475 x 320 x 886	475 x 320 x 886	475 x 320 x 886
本体重量 (lbs)	38	55	92	92	92
本体重量 (kg)	17	25	41	41	41
ロードケース外形寸法 (inches)	35 x 25 x 31	34 x 24 x 35	30 x 22 x 40	31 x 22 x 40	32 x 22 x 40
ロードケース外形寸法 (mm)	889 x 635 x 787	864 x 610 x 889	762 x 559 x 1016	763 x 559 x 1016	764 x 559 x 1016
ロードケース重量 (lbs) 本体含	146	187	184	184	184
ロードケース重量 (kg) 本体含	66	85	84	84	84